



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PISCINES RONDES MODÈLE CANYON - SUNSET

Cher(e) client(e),

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'une piscine d'une qualité et d'une durabilité supérieures. Suivez les instructions attentivement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute dérogation à la marche à suivre peut occasionner des dommages à votre piscine ou à votre propriété et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire attentivement les instructions au préalable afin de vous familiariser avec les différentes pièces de votre piscine. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de commencer l'assemblage.

Nous vous souhaitons un été des plus agréable et rafraîchissant.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d'avoir lu le manuel " Information de sécurité " avant de commencer l'installation de votre piscine.




AVERTISSEMENT : Votre piscine n'est pas conçue pour le plongeon et/ou les sauts tête première. Pour votre sécurité, abstenez-vous de plonger car ceci pourrait causer de graves lésions ou entraîner la mort.

1

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

Choisissez l'emplacement idéal pour votre piscine en tenant compte des lois municipales sur la distance des clôtures, celles des services publics sur la distance des fils électriques, ainsi que de l'aménagement paysager prévu après l'installation.




Plantez un pieu au centre de l'emplacement et, à l'aide d'un ruban à mesurer, tracez un cercle dont le rayon sera de 15 cm à 20 cm (6" à 8") de plus que celui du diamètre du mur d'acier. (voir illustration 1.1)

Enlevez la pelouse sur toute la surface délimitée par le cercle que vous venez de tracer.

Assurez-vous de commander la quantité nécessaire de sable et de poussière de roche. (Voir le tableau)

Illustration 1.1



1

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT (suite)

Tableau


DIAMÈTRE RÉEL DU MUR D'ACIER	RAYON RÉEL DE PISCINE	MODÈLE	LIMITE DE DÉTERREMENT		MATÉRIAUX NÉCESSAIRES *	
			RAYON	DIAMÈTRE	SABLE	POUSSIÈRE DE ROCHE
3,04 m (9' 11-3/4")	1,52 m (4' 11-7/8")	10'	1,73 m (5' 8")	3,45 m (11' 4")	3/4 tonne	1/4 tonne
3,69 m (12' 1-1/8")	1,85 m (6' 0-7/8")	12'	2,03 m (6' 8")	4,06 m (13' 4")	1 tonne	1/3 tonne
4,58 m (15' 1/8")	2,29 m (7' 6-1/8")	15'	2,50 m (8' 2")	5,00 m (16' 4")	1 1/4 tonne	1/2 tonne
5,43 m (17' 9-7/8")	2,72 m (8' 11-1/16")	18'	2,95 m (9' 8")	5,90 m (19' 4")	1 1/2 tonne	3/4 tonne
6,37 m (20' 10-3/4")	3,18 m (10' 5-3/8")	21'	3,40 m (11' 2")	6,80 m (22' 4")	1 3/4 tonne	1 tonne
7,29 m (23' 10-3/4")	3,64 m (11' 11-1/4")	24'	3,85 m (12' 8")	7,70 m (25' 4")	2 tonnes	1 1/2 tonne
8,19 m (26' 10-1/2")	4,09 m (13' 5-1/16")	27'	4,30 m (14' 2")	8,60 m (28' 4")	2 1/4 tonnes	1 3/4 tonne
9,10 m (29' 10-1/2")	4,55 m (14' 11-1/8")	30'	4,75 m (15' 8")	9,5 m (31' 4")	2 1/2 tonnes	2 tonne
10,01 m (32' 10")	5,00 m (16' 4-7/8")	33'	5,23 m (17' 2")	10,45 m (34' 4")	2 3/4 tonnes	2 1/2 tonne

* Si vous n'utilisez que du sable, additionnez le tonnage de la poussière de roche à celui du sable.

2

NIVELLEMENT DU TERRAIN

Vous devez ensuite niveler le pourtour du cercle à partir de la limite de déterrement jusqu'à 30 cm (12") à l'intérieur du cercle.



Pour ce faire, utilisez un niveau de menuisier posé sur un grand madrier, un niveau à corde ou un niveau optique.

Compactez bien la terre à l'aide d'un pilon ou d'une plaque vibrante (voir les illustrations 2.1 et 2.2) surtout aux endroits où vous avez dû ajouter beaucoup de terre.

Il est également fortement recommandé de raffermir le pourtour au moyen d'une couche de poussière de roche (ou de sable) d'environ 2 cm (3/4").




Illustration 2.1




Illustration 2.2

Facultatif


Le centre du cercle pourra par la suite être creusé à la profondeur désirée, n'excédant pas 15 cm (6") pour une toile standard (voir illustration 2.3).

Retirez les cailloux, les bouts de bois et autres débris se trouvant à l'intérieur du cercle. Éliminez toutes les petites buttes de terre et bien compactez. Étendez du sel. Il empêche les racines de pousser et éloigne les vers de terre. Étendez également de l'insecticide à fourmis. Ce sont toutes des sources de crevasses une fois l'installation terminée.

Ajoutez une mince couche de 2 cm (3/4") de sable à compactage afin de protéger la toile.

Assurez-vous d'ajouter une quantité suffisante de sable pour la finition du fond.

Illustration 2.3



3

INSTALLATION DU DRAIN DE FOND (optionnel)

Creusez un trou de 30 cm (12") de largeur par environ 25 cm (10") de profondeur en plein centre de la circonférence.

Creusez une tranchée d'environ 15 cm (6") de largeur à partir du trou central jusqu'à l'emplacement du moteur de la piscine. La terre retirée sera déposée à côté de la tranchée car elle servira à enterrer le tuyau.

Assemblage du drain

Placez du téflon autour du bouchon fileté et vissez-le dans le trou du drain. Collez le raccord dans l'ouverture prévue à cet effet.





Prenez une des rondelles de caoutchouc et ajustez-la sur le dessus du drain en prenant bien soin d'aligner les trous. Fixez-la ensuite avec des lanières de ruban adhésif afin d'éviter que le sable ne pénètre dans les trous une fois le drain installé.

Fixez une des extrémités du long tuyau noir ou blanc dans l'embout du drain, en prenant soin au préalable d'appliquer de la colle sur l'embout du drain et à l'intérieur de l'extrémité du tuyau. Et, surtout, entourez-le d'un ou deux collets.

Coupez le tuyau de façon à ce qu'il se termine avec la fin de la poussière de roche ou de sable. On calcule le rayon de la piscine plus 15 cm (6") à partir du centre du drain.

Placez le drain de fond assemblé dans le trou de façon à ce qu'il soit environ 1,3 cm (1/2") plus haut que la terre de surface. Enterrez le tuyau en plaçant le drain le plus possible de niveau. Compactez avec les pieds et le pilon.

Mélangez trois pelletées de poussière de roche ou de sable avec une demi-pelletée de ciment pur et un peu d'eau et coulez ce ciment autour du drain jusqu'à 1,3 cm (1/2") sous le dessus du drain.



4

ASSEMBLAGE DES RAINURES INFÉRIEURES

Installez les rainures de chaque côté des plaques en allouant un espace égale entre l'extrémité de chacune d'entre elles, au centre de la plaque (voir l'illustration 4.1).

Assemblez les rainures inférieures aux plaques à rainures de façon à former un cercle parfait (voir le tableau et l'illustration 4.2).

Illustration 4.1





Illustration 4.2



Tableau


DIAMÈTRE DE LA PISCINE	NOMBRE DE RAINURES	NOMBRE DE PLAQUES
3,05 m (10')	8	8
3,66 m (12')	10	10
4,57 m (15')	10	10
5,48 m (18')	12	12
6,40 m (21')	14	14
7,31 m (24')	16	16
8,22 m (27')	18	18
9,14 m (30')	20	20
10,06 m (33')	22	22

5


INSTALLATION DU MUR D'ACIER

Déversez le sable.

Avant de dérouler le mur d'acier, assurez-vous que les orifices prévus pour l'écumoire et le retour d'eau se trouvent bien au haut du mur et face à l'endroit où se trouvera le filtreur.



En commençant au centre d'une plaque, insérez le mur d'acier dans la rainure inférieure. Maintenez tout d'abord le mur en place à l'aide d'une ou deux barres de soutien ou avec l'aide d'autres personnes. Une personne déroulera le mur sur un madrier ou sur une planche tandis qu'une autre l'insérera dans la rainure inférieure. On ne doit pas dérouler plus de 3 m (10') sans mettre en place une barre de soutien pour renforcer la structure.





Une fois le déroulage terminé, il peut arriver que le mur d'acier soit trop long ou que les deux extrémités ne se rejoignent pas de quelques centimètres. Vous devez alors ajuster les rainures aux plaques pour que les trous des boulons du mur d'acier soient alignés. Si cela ne suffit pas, il vous faudra rouler le mur d'acier, réaligner les fentes des plaques à rainures inférieures et recommencer le déroulage. Si l'écart est trop grand, mesurez la longueur du mur d'acier et comparez-la au tableau ci-dessous.

Joindre les bouts des murs en orientant les plis vers l'extérieur de façon à cacher l'icône d'exclamation. (voir l'illustration 8.1)
Note: Si le mur est joint correctement, vous ne devriez plus voir l'icône d'exclamation. Si vous pouvez toujours voir l'icône, vous devez inverser le chevauchement.

Sécurisez le avec la boulonnerie dans chaque trou et bien sécuriser avec une clé (la tête du boulon doit être à l'intérieur du mur d'acier). Placer un ruban adhésif en toile sur les têtes de vis.

Illustration 5.1



Ne pas utiliser de pistolet à chocs (impact gun) pour visser les vis à mur. Serrage minimum de 60 livres pouce et maximum de 85 livres pouce.

IMPORTANT! L'installation du joint de mur de façon non-conforme aux spécifications dictées par le fabricant annulera la garantie. De plus, une installation fautive causera la rupture du mur/joint ce qui pourrait entraîner des blessures graves et/ou même la mort!

5

INSTALLATION DU MUR D'ACIER (suite)

Tableau

DIAMÈTRE DE LA PISCINE	LONGUEUR RÉELLE DU MUR D'ACIER
3,05 m (10')	9,55 m (31' 4")
3,66 m (12')	11,58 m (38')
4,57 m (15')	14,38 m (47' 2")
5,48 m (18')	17,07 m (56')
6,40 m (21')	20,02 m (65' 8")
7,31 m (24')	22,89 m (75' 1")
8,22 m (27')	25,73 m (84' 5")
9,14 m (30')	28,60 m (93' 10")
10,06 m (33')	31,45 m (103' 2")


6

FINITION DU FOND

Étendez maintenant environ 10 cm (4") de sable à compactage au bas du mur intérieur de façon à former un remblai destiné à protéger la toile des extrémités coupantes des rainures inférieures et de la poussière de roche (si applicable). Ou bien, installez une doucine préfabriquée, si disponible.

FINITION DU FOND DE SABLE


Égalisez une dernière fois le sable de finition. Assurez-vous qu'il ne subsiste en surface aucune roche coupante, débris ou racine. Pour une meilleure protection, arrosez le sable et tassez-le de nouveau jusqu'à ce que le fond soit bien lisse.




7

INSTALLATION DE LA TOILE DE VINYLE

Avant de placer la toile contre la paroi, introduisez le boyau d'un aspirateur dans l'orifice du retour d'eau jusqu'à environ 15 cm (6") du sol.



Fixez le boyau en place à l'aide de ruban adhésif. Bouchez également l'orifice de l'écumoire avec du ruban adhésif afin d'éliminer les fuites d'air.




Déposez la toile pliée au centre de la piscine perpendiculaire à l'orifice de l'écumoire. Prenez soin de porter des chaussures légères à semelles plates pour vous déplacer sur le fond de sable car la moindre empreinte de talon pourrait être visible une fois la piscine remplie.

Dépliez délicatement la toile, amenant la bordure près de la base du mur. Assurez-vous que le côté rugueux de la toile soit dessous et que le côté avec motif soit sur le dessus.


7

INSTALLATION DE LA TOILE DE VINYLE (SUITE)




Amenez la toile par-dessus le sommet du mur en laissant excéder entre 10 cm à 15 cm (4" à 6") à l'extérieur du mur. Maintenez ensuite la toile en place, à l'aide d'un coupleur de plastique (pas inclus). Installez la rainure du haut en résine sur le mur et installez la plaque du haut sur chacun des poteaux.

Vers la fin de cette étape, il peut arriver que la toile soit trop tendue et difficile à rabattre, ou qu'elle soit au contraire trop lâche. Vous devrez alors retirer certains coupleurs et ajuster de nouveau la toile afin de mieux répartir la tension.



Détail de l'installation de la toile avec jonc d'accrochage. Accrochez la toile sur le sommet du mur et installez la rainure du

haut par dessus la toile.



L'aspirateur est ensuite mis en marche pour que la toile adhère à la paroi du mur. C'est à ce moment que vous verrez si elle est trop tendue dans le bas ou si elle est plissée à certains endroits. Ajustez la toile en enlevant au besoin des coupleurs pour la soulever ou pour l'abaisser afin de lui donner une forme parfaite. Finalement, vous pouvez introduire l'eau et la laisser monter jusqu'au bas du mur avant d'arrêter l'aspirateur et de le retirer.

RETOUR D'EAU

Vous pouvez installer le retour d'eau une fois l'aspirateur retiré. Placer l'anneau de retour d'eau contre la toile et ajustez-le de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné avec le trou du mur.

Une fois l'anneau ajusté et maintenu en place coupez la toile au centre de l'anneau. Insérez le retour d'eau de l'intérieur en plaçant le premier joint entre le retour d'eau et la toile et le deuxième joint entre le mur et la toile. Ensuite, serrez l'anneau de l'extérieur avec de grosses pinces, en faisant attention de ne pas plisser la toile.

DRAIN DE FOND (optionnel)


Palpez le milieu de la toile afin de trouver les trous. Vissez ensuite l'anneau et son joint contre la toile avant de découper la toile du centre de l'anneau, puis vissez le couvercle du drain.

8

INSTALLATION DES POTEAUX


Fixez les poteaux aux plaques du bas à l'aide de deux (2) vis "Z" que vous trouverez dans le sac de quincaillerie.

Il est à noter que les poteaux s'installent à l'intérieur de la plaque du bas




9

INSTALLATION DE LA PLAQUE ET DU COUVRE-JOINT




Déposez les plaques du haut sur les poteaux et maintenez-les en place à l'aide de deux (2) vis "Z" de chaque côté.

Enclenchez les extensions du couvre-joint sur le devant des poteaux. Assurez-vous qu'ils sont bien installés.




10

INSTALLATION DES SIÈGES



Placez les sièges sur les parties supérieures des poteaux en vous assurant que la tige sous le siège soit bien insérée dans les trous oblongs de la plaque. Déposez tous les sièges sur les poteaux avant de les fixer.

Assurez-vous de vérifier la verticalité des poteaux avant de fixer les sièges. Installez les sièges en vous assurant d'avoir un espace égal entre chacun. Maintenez les sièges en place à l'aide de quatre (4) vis "Z" aux endroits indiqués.





11

INSTALLATION DU COUVRE-JOINT

Accrochez le dessus du couvre-joint sur le rebord extérieur des sièges.

Ensuite, enclenchez vers l'intérieur de la piscine.

Enclenchez la petite plaque de plastique au milieu du siège s'il n'y a pas d'éclairage.



12


OPTION ÉCLAIRAGE

Connectez les deux fils ensemble.

Déposez le boîtier de batterie dans la cavité du siège, la plus petite partie vers l'intérieur de la piscine.

Pliez le fil dans l'espace derrière le boîtier de la batterie et abaissez le capteur par-dessus.

Maintenez le tout en place à l'aide du cadre, en plaçant la partie mince vers l'intérieur de la piscine.





13

INSTALLATION DES ÉTIQUETTES

Installez les quatre (4) étiquettes de sécurité (DANGER) fournies avec votre piscine comme suit: deux (2) étiquettes visible à l'entrée de la piscine et deux (2) visibles à partir de l'accès principal de la cour arrière.

Installez un minimum de trois (3) étiquettes de sécurité (fournies avec la toile) à l'intérieur de la piscine de façon à ce que l'on voit toujours une des étiquettes peu importe d'où le baigneur entre dans l'eau. (Voir dessin pour le positionnement)

Important: Si vous désirez des étiquettes supplémentaires, s'il-vous- plaît communiquez avec nous au Corneliuspools.com.




14

MONTAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION

Assembler l'écumoire, le drain de fond, le retour d'eau et le système de filtration selon les instructions d'assemblage des fabricants.

Note : Voir les "Informations de sécurité".

ARTICLE	DESCRIPTION	10'	12'	15'	18'	21'	24'	27'	30'	33'
A	Siège	8	10	10	12	14	16	18	20	22
B	Montant	8	10	10	12	14	16	18	20	22
C	Plaque du haut	8	10	10	12	14	16	18	20	22
D	Couvre-joint de siège	8	10	10	12	14	16 <td 18	20	22	
O	Extension de Couvre-joint	8	10	10	12	14	16	18	20	22
P	Cap en plastique	8	10	10	12	14	16	18	20	22
E	Plaque à rainure	8	10	10	12	14	16	18	20	22
F	Rainure du bas	8	10	10	12	14	16	18	20	22
G	Coupleur en plastique (vendu séparément)	8	10	10	12	14	16	18	20	22
H	Rainure stabilisatrice	8	10	10	12	14	16	18	20	22
I	Toile de vinyle	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J	Mur (paroi)	9,55 m (31' 4")	11,58 m (38')	14,38 m (47' 2")	17,07 m (56')	20,02 m (65' 8")	22,89 m (75' 1")	25,73 m (84' 5")	28,60 m (93' 1")	31,45 m (103' 2")
Z	Vis #14 x 1"	64	80	80	96	112	128	144	160	176
L	Boulon - écrou (pour 52")	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)	25 (29)
M	Kit de drain (optionnel)	1	1	1	1	1	1	1	1	1



LE PLAISIR PASSE D'ABORD ET AVANT TOUT PAR LA SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire ceci avant de procéder à l'installation de votre piscine hors terre.



12 775, rue Brault, Mirabel, Québec, Canada J7J 0C4
Téléphone : 1 800 44-TREVI (1 800 448-7384)
Télécopieur : 1 866 777-0167

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Votre piscine peut être sujette à une usure et à une détérioration prématurée si elle n'est pas entretenue adéquatement. Cela pourrait entraîner une défaillance de la structure de la piscine, ce qui pourrait provoquer la libération de grandes quantités d'eau et causer des dommages, des blessures et même la mort.

Afin de s'assurer du bon drainage du terrain au pourtour de la piscine, vous devez ériger une pente de deux (2) degrés pour favoriser le drainage de l'eau. La pente de drainage est très importante. LE MANUFACTURIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L'OMISSION DE CETTE ÉTAPE.

Avant de procéder à l'installation de votre piscine, il est conseillé de vous familiariser avec les règlements du code du bâtiment de votre localité, avec les règlements de zonage et avec le code d'électricité, puis déterminer si un permis de construction ou des travaux électriques sont nécessaires. Il se peut que les règlements de votre localité exigent que votre piscine soit installée selon certaines marges de retrait, que vous deviez installer une clôture ou autre dispositif, ou que vous vous soumettiez à d'autres exigences particulières.

AVERTISSEMENT: Toutes les composantes tels que le système de filtration, les pompes et le chauffe-eau

doivent être installées de façon à ne pas pouvoir être utilisées par quiconque pour pénétrer dans la piscine, ce qui risquerait de leur causer des blessures sérieuses et même entraîner la mort.

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'installation de votre piscine. Nous ne sommes affiliés à aucun installateur de piscine et n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation de la part de l'acheteur ou d'un installateur professionnel. L'acheteur doit superviser l'installation de la piscine afin de s'assurer que les méthodes d'installation soient conformes au manuel d'installation inclus avec votre piscine. Des autocollants «**NE PAS PLONGER NE PAS SAUTER**» et «**PRÉVEZ LA NOYADE**» sont fournis avec votre piscine. Ils doivent être apposés sur la paroi intérieure de votre piscine, au dessus du niveau de l'eau. Toute personne entrant dans la piscine devrait voir ces autocollants. Si vous désirez obtenir des autocollants additionnels, vous pouvez en commander à l'adresse INFO@TREVI.CA ou au 1 800 44TREVI. Nous ne fabriquons pas d'échelles ni de marches de piscine : votre échelle ou vos marches doivent rencontrer les normes de sécurité ainsi que celles de votre région. Une utilisation sécuritaire de l'échelle de la piscine est déterminante dans la prévention d'accidents. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de votre échelle pour de plus amples renseignements.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Pour votre propre protection et pour la sécurité des autres, nous recommandons que le matériel de sauvetage soit accessible en tout temps.

Nous recommandons de se procurer le matériel suivant :

Une perche légère, résistante et rigide d'au moins 4 mètres de long ou une corde mesurant au moins 0,6 cm de diamètre et au moins une fois et demi (1,5x) la largeur ou le diamètre de votre piscine. La corde doit être solidement attachée à une bouée d'environ 40 cm de diamètre extérieur, approuvée par la garde côtière.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉCHELLE

Malgré le fait que nous ne soyons pas fabricant d'échelles, l'utilisation appropriée d'une échelle fait partie des mesures de sécurité liées à l'utilisation de votre piscine.

Les normes ANSI exigent que toutes les piscines soient munies d'une échelle de piscine fixe et conforme, pour entrer dans la piscine et en sortir. L'acheteur doit suivre les instructions d'installation du fabricant de l'échelle de piscine.

Nous suggérons de suivre les règles suivantes lors de l'utilisation de votre échelle :

- Une seule personne à la fois sur l'échelle;
- Lorsque vous montez ou descendez de l'échelle, vous devez faire face à cette dernière;
- **NE PAS PLONGER NI SAUTER** des marches ou de l'échelle;
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour s'assurer que l'échelle ne représente aucun danger;
- Expliquez à tous les utilisateurs les règles d'utilisation des échelles et des marches.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE LA PISCINE

- 1** • Partager les consignes de sécurité avec votre famille, vos amis, les surveillants de la piscine ou vos voisins.
- 2** • S'assurer que l'installateur de la piscine ou celui qui changera la toile de vinyle appose les autocollants de consignes de sécurité sur la toile (à l'intérieur de la piscine au dessus du niveau de l'eau ou bien en vue sur la structure extérieure de la piscine).
- 3** • Ne jamais plonger, sauter ou glisser dans une piscine hors terre, car il y a un risque élevé de frapper le fond de la piscine et de provoquer des blessures graves ou même la mort. Veuillez toujours utiliser l'échelle ou la marche de la piscine pour y entrer et en sortir, et assurez-vous de toujours descendre les pieds en premier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions du fabricant de votre échelle de piscine.
- 4** • Ne jamais se baigner seul.
- 5** • Alcool et drogues ne vont pas de pair avec la sécurité. Les personnes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue devraient se voir interdire l'accès à la piscine.
- 6** • La surveillance des baigneurs par un adulte est requise. Ne jamais quitter les baigneurs des yeux, et ce, même pour quelques secondes. Désignez un surveillant adulte en votre absence. Assurez-vous, ainsi que votre surveillant, d'être en mesure d'intervenir en moins de 10 secondes lors qu'un danger est imminent.
- 7** • Lors de la disparition d'un enfant, regardez toujours en premier dans la piscine.
- 8** • Soyez prévoyants et proactifs pour éviter toute noyade ou invalidité.
- 9** • Il est fortement recommandé aux propriétaires et aux surveillants de la piscine de suivre un cours de Réanimation Cardio Respiratoire (RCR).
- 10** • ATTENTION! Une toile d'hiver ou solaire n'est pas considérée comme un équipement de sécurité pouvant éviter la noyade ou une invalidité permanente. Lors de la baignade, veuillez retirer complètement la toile solaire : cette dernière pourrait empêcher le baigneur de respirer en remontant à la surface.
- 11** • Assurez-vous de posséder un équipement de secourisme adéquat, tel qu'une perche avec crochet et une bouée de sauvetage, près de la piscine.
- 12** • Assurez-vous qu'un téléphone fonctionnel soit à la portée de la main du surveillant. NOTE : si le service 911 n'est pas disponible dans votre localité, veuillez vous assurer que le numéro des services de secours soit facilement accessible.
- 13** • Certains accidents causés par le système de filtration peuvent survenir lors de la baignade:
 - Les cheveux peuvent être aspirés par le drain de fond ou l'écumoire. SOLUTION : assurez-vous que les baigneurs avec cheveux longs portent un bonnet de bain.
 - Les doigts, les orteils, les bijoux et le maillot de bain peuvent rester pris dans le drain de fond. SOLUTION : assurez-vous que le couvercle de drain soit présent et en bon état.
 - Le ventre, le dos ou le bas du dos peuvent rester collés sur le drain. SOLUTION : assurez vous que la succion du drain soit partagée avec l'écumoire ou complètement fermée.
- 14** • Le circuit électrique doit être conforme au code électrique de votre région.
- 15** • Lors de baignades nocturnes, un système éclairage doit permettre de voir la piscine, l'échelle, les consignes de sécurité ainsi que le trajet pour se rendre à la piscine ou en sortir.
- 16** • Tout appareil électrique doit être installé à une distance suffisante de la piscine, afin que quiconque les escaladerait ne puisse atteindre la structure ou l'eau de la piscine.
- 17** • La plate-forme de la piscine (« deck », si installée) doit être libre de tout objet pouvant faire trébucher les usagers. Nous recommandons d'apposer une surface antidérapante sur la plate-forme pour éviter les chutes accidentelles. Vous devez vous assurer que la plateforme soit solide et stable, en effectuant une inspection régulière des boulons et des clous.
- 18** • Ne laissez personne s'asseoir, grimper, se tenir debout, plonger ou sauter de la bordure.
- 19** • Il est important que l'on puisse voir le fond de la piscine en tout temps, sans quoi vous devrez corriger la limpidité de l'eau avant la baignade.
- 20** • La marche ou l'échelle de la piscine doit être solidement fixée à la structure de la piscine ou à la plate forme. En tout temps, un mécanisme de sécurité doit empêcher toute personne, en particulier un enfant, d'accéder à l'eau de la piscine, sinon veuillez vous assurer que l'échelle soit retirée après la baignade. Veuillez consulter votre municipalité pour connaître les règlements locaux.